

コンクリート蓋 T-25縦断走行用,歩道荷重用

製品長	L=500		
模様	縞鋼板模様	○	
様	無地	×	

車道用(T-25設計)				
呼び名	各部の寸法(mm)			参考質量(kg)
	a	a1	T	
300	400	320	95	42
400	500	416	110	62
500	600	515	125	84
600	700	614	140	110

歩道用(5kN/m ² 設計)					
呼び名	各部の寸法(mm)				参考質量(kg)
	a	a1	T	T'	
300	400	320	95	60	32
400	500	416	110	70	45
500	600	515	125	75	59
600	700	614	140	85	76

幅広用コンクリート蓋 T-25縦断走行用,歩道荷重用

製品長	L=495		
模様	縞鋼板模様	○	
様	無地	×	

車道用(T-25設計)				
呼び名	各部の寸法(mm)			参考質量(kg)
	a	a1	T	
700	770	750	150	131
800	880	860	160	159
900	990	970	170	190
1000	1090	1070	180	222

歩道用(5kN/m ² 設計)					
呼び名	各部の寸法(mm)				参考質量(kg)
	a	a1	T	T'	
700	770	750	150	105	100
800	880	860	160	120	127
900	990	970	170	135	158
1000	1090	1070	180	145	185